



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio: a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: polietilene ad alta densità (PEHD).

Rivestimento: flessibile poliuretano (PU) sulla palma.

Dorso: areato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore: grigio.

Taglie: 6 - 12.

Destreità: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto in maglia monopezzo.

Ottima resistenza al taglio con le fibre tecniche del supporto.

Buona tenuta del guanto grazie al polso in maglia elastica.

Maggiore flessibilità e resistenza con rivestimento in poliuretano.

Resistenza all'abrasione con finitura liscia.

Ventilazione del dorso della mano grazie al rivestimento solo sul palmo.

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II.

Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



4 X 4 3 D



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>