



RIVESTIMENTO IN
MICRO SCHIUMA



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



AGRICOLTURA



MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 15.

Supporto: polietilene ad alta densità (PEHD), elastan, fibre di poliestere, fibre di vetro e fibre di acciaio inossidabile.

Polso: maglia elastica con bordino.

Rivestimento: nitrile finitura in schiuma, versione palmo rivestito.

Rinforzo anti-usura: nitrile, tra il pollice e l'indice.

Colori: nero e rosso.

Taglie: 6 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare con il supporto a maglia un pezzo.

Ottima resistenza al taglio con le fibre tecniche del supporto.

Buona tenuta del guanto con il polsino a maglia elastico.

Aerazione sul dorso della mano grazie alla copertura solo sulla palma.

Durabilità aumentata con il rinforzo tra il pollice e l'indice.

Protezione dal
CALORE

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.
Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo certificato nr**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 X 4 2 D

EN 407 : 2020



X 1 X X X X



EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>