



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro: 13.

Supporto: in fibre ad alta tenacità PEHD (PEAD: polietilene ad alta densità) e altre fibre tecniche.

Fodera: Acrilico spazzolato.

Versione 3/4 rivestito.

Doppia spalmatura nitrile sul palmo:

- uno strato liscio in grigio per l'impermeabilità
- uno strato sabbioso in nero per la presa in ambiente umido o oleoso.

Dorso rivestito con uno strato liscio.

Estremità delle dita rivestite con doppio strato.

Polso a maglia elastico.

Colore grigio/nero.

Taglie: 8 - 11.

Confezione: scatola da 50 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 5 paia.

**DOPPIA
SPALMATURA**



Vantaggi

Eccellente resistenza al taglio grazie alle fibre tecniche del supporto.

Isolamento e comfort grazie alla fodera.

Resistenza agli oli grazie al rivestimento in nitrile.

Eccellente impermeabilità grazie al doppio rivestimento.

Qualità e affidabilità grazie alla produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Guanti compatibili con touchscreen.

Protezione contro
FREDDO

Protezione dal
TAGLIO


Protezione dal
CALORE

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo certificato nr. **2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018




4 X 4 3 D

EN 407 : 2020



X 2 X X X X

EN 511 : 2006



X 2 X

EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>