



**RIVESTIMENTO IN  
MICRO SCHIUMA**



## Area di utilizzo\*



INDUSTRIA PESANTE    INDUSTRIA LEGGERA    LAVORI DI FINITURA    AGRICOLTURA    MANUTENZIONE

## Caratteristiche tecniche

### Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

**Calibro** 13.

**Supporto:** polietilene ad alta densità (PEHD), elastan, fibre di poliestere e fibre di vetro.

**Polso:** maglia elastica con bordino.

**Rivestimento:** Versione 3/4 rivestito.

Con puntinato in nitrile sul palmo.

**Rinforzo anti-usura:** nitrile, tra il pollice e l'indice.

**Colori:** nero e rosso.

**Taglie:** 8 - 11.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

## Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto lavorato a maglia in un unico pezzo.

Ottima resistenza al taglio grazie alle fibre tecniche del supporto.

Ottimo supporto del guanto con polso elastico in maglia.

Ottima protezione e traspirabilità grazie al rivestimento 3/4.

Maggiore durata grazie al rinforzo tra pollice e indice.

Impugnatura antiscivolo con puntinato.

Protezione dal  
**CALORE**

Protezione dal  
**TAGLIO**


## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  
**Categoria II.** Certificato da **CTC**. Organismo notificato n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020



4 X 4 3 D



X 1 X X X X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>