



RIVESTIMENTO IN
MICRO SCHIUMA



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA AGRICOLTURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: polietilene ad alta densità (PEHD), elastan, fibre di poliestere e fibre di vetro.

Polso: maglia elastica con bordino.

Rivestimento: nitrile finitura in schiuma, versione palmo rivestito. Dorso areato.

Con puntinato in nitrile sul palmo.

Rinforzo anti-usura: nitrile, tra il pollice e l'indice.

Colori: nero e rosso.

Taglie: 8 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto lavorato a maglia in un unico pezzo.

Ottima resistenza al taglio grazie alle fibre tecniche del supporto.

Ottimo supporto del guanto con polso elastico in maglia.

Ventilazione del dorso della mano grazie al rivestimento solo sul palmo.

Maggiore durata grazie al rinforzo tra il pollice e l'indice.

Impugnatura antiscivolo con puntinato.

Protezione dal
CALORE

Protezione dal
TAGLIO


Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Categoria II. Certificato da **CTC**. Organismo notificato n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020



4 X 4 3 D



X 1 X X X X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>