



Area di utilizzo*



INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Supporto: Poliестere, polietilene ad alta densità e tungsteno, maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro: 21.

Polsino: Maglia elastica con bordino.

Rivestimento: Microschiuma di nitrile, palmo rivestito.

Rinforzo antiusura: Nitrile tra pollice e indice.

Colori: Blu, nero e grigio.

Taglie: 6 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

CALIBRO 21



Vantaggi

Protezione antitaglio migliorata con TDM Livello F.

Eccellente destrezza grazie allo spessore sottile del calibro 21.

Resistenza all'olio grazie al rivestimento in nitrile.

Maggiore durata grazie al rinforzo tra pollice e indice.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Guanti compatibili con touchscreen.

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4X31F



EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>