



### Area di utilizzo\*



INDUSTRIA LEGGERA    LAVORI DI FINITURA    LOGISTICA    MANUTENZIONE

### Caratteristiche tecniche

#### Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

**Calibro:** 18.

**Supporto:** poliestere, polietilene ad alta densità ed elasthan.

**Rivestimento:** micro-schiuma di nitrile.

Versione 3/4 rivestito.

**Polso:** maglia elastica con bordino.

**Colori:** grigio e arancione.

**Taglie:** 6 - 11.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

**CALIBRO 18**



### Vantaggi

**Non irritante e facile da regolare** con il supporto lavorato a maglia in un pezzo unico.

**Eccellente resistenza al taglio** con le fibre tecniche del supporto (TDM D).

**Sensibilità aumentata** grazie alla finezza del calibro (18).

**Resistenza agli oli** con la rivestimento in nitrile (supportato).

**Qualità e affidabilità** di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

**Utilizzabile con tutti i dispositivi touch screen.**


Protezione dal  
**TAGLIO**

### Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

**Categoria II.** Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo certificato nr.2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



3 X 4 2 D



EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>