



### Area di utilizzo\*



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



AGRICOLTURA



SPAZI VERDI



LOGISTICA

### Caratteristiche tecniche

#### Berretto protettivo antiurto.

Guscio interno in ABS.

Visiera corta: 3 cm.

Regolabile tramite bottone a pressione.

(Circonferenza della testa: 52-65 cm).

Parte posteriore in polipropilene (mesh).

Parte anteriore in poliestere.

Schiuma di comfort EVA.

Colori: bianco.

**Confezione:** scatola da 20 pezzi.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 5 pezzi.

### Vantaggi

**Facile personalizzazione** (trasferimento o ricamo) grazie al pannello frontale monopezzo.

**Facile rimozione della calotta** grazie alla fascia antisudore più ampia.

**Ventilazione ottimale** grazie alla parte posteriore in rete.

**Confortevole** grazie alla schiuma EVA interna.

**Adatto a molti utenti** (circonferenza della testa: 52-65 cm).

Protezione del  
**CRANIO**

### Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria II**.  
Certificato da **ALIENOR CERTIFICATION**. Organismo notificato n°2754.



## EN 812 : 2012

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>