



Area di utilizzo*



AGROALIMENTARE

INDUSTRIA LEGGERA

MARICOLTURA

MANUTENZIONE

LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: poliestere, polietilene ad alta densità (PEHD), elasthan, fibre di vetro e fibre di acciaio inossidabile.

Senza rivestimento.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore blu.

Taglie: 6 / 12.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.



CONTATTO
ALIMENTARE

Vantaggi

Grande finezza del maglione e molto buona resistenza soprattutto al taglio grazie alle fibre ad alta tenacità HDPE. (Livello D).

Montaggio senza cuciture: migliora il comfort dell'utente (assenza di asperità, di punti di surriscaldamento).

L'elasthan, l'assenza di rivestimento e la sua costruzione gli conferiscono una grande elasticità che permette al guanto di adattarsi idealmente ai contorni della mano.

Riduce la fatica sul lavoro e migliora la destrezza per la presa di oggetti sottili.

L'assenza di rivestimento permette anche una migliore ventilazione della mano.

Disponibile in molte misure.

Ambidestro : permette anche un utilizzo come sottoguanto.


Protezione dal
TAGLIO

Certificazione


Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 X 4 2 D



EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <http://docs.singer.fr>