



Area di utilizzo*



LAVORI PUBBLICI INDÚSTRIA PESADAE CONSTRUÇÃO AGRICOLTURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro: 13.

Supporto in fibre ad alta tenacità HDPE (Polietilene ad alta densità PEAD) e altre fibre tecniche.

Rivestimento nitrile finitura schiuma sulla palma.

Rinforzo cucito tra pollice e indice.

Il dorso del guanto e le dita sono rinforzati con blocchi in PVC cuciti per la protezione da urti e impatti.

Polso a maglia elastica.

Colori: nero e rosso.

Destrezza: livello di performance 5.

Taglie: 8 - 11.

Confezione: scatola da 60 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 5 paia.

**RESISTENTE
AGLI URTI**



Vantaggi

Resistenza meccanica agli urti (marcatatura P).

Migliore protezione al taglio con livello TDM F.

Non irritante e facile da regolare grazie alla fodera in maglia monoblocco.

Resistenza agli oli grazie al rivestimento in nitrile (supportato).

Maggiore durata grazie al rinforzo tra pollice e indice.

Buona vestibilità del guanto grazie al polso in maglia elastica.

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da C.T.C. Organismo certificato nr.0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 X 4 3 F D

EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>