



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE

INDUSTRIA LEGGERA

LAVORI DI FINITURA

MANUTENZIONE

LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio: a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: poliestere, polietilene ad alta densità (PEHD), elastan e fibre di acciaio inossidabile.

Rivestimento: in poliuretano flessibile (PU) sul palmo.

Dorso: aerato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore: grigio.

Taglie: 6 - 11.

Desterità: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sfuso: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare con il supporto lavorato a maglia in un pezzo unico.

Resistenza al taglio con le fibre tecniche del supporto.

Ottima vestibilità del guanto grazie al polsino lavorato a maglia elastica.

Flessibilità e resistenza aumentate grazie alla spalmatura in poliuretano.

Aerazione del dorso della mano grazie alla spalmatura solo sul palmo.

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II.

Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>