



Gebied van gebruik*



ZWARE INDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



ONDERHOUD



LOGISTIEK

Technische kenmerken

Drager: polyester, hoge dichtheid polyethyleen, elastaan en roestvrij stalen vezels, naadloos gebreide.

Jauge: 13.

Pols: elastische breisel met bias.

Coating: polyurethaan, palm gecoat.

Kleur: grijs.

Maten: 6 tot 11.

Verpakking: karton met 100 paren.

Subverpakking: zak met 10 paren.

Troeven

- > **Niet irriterend en gemakkelijk aan te passen** dankzij de naadloos gebreide drager.
- > **Snijweerstand** dankzij de technische vezels van de drager.
- > **Goede ondersteuning van de handschoen** dankzij de elastische breisel pols.
- > **Verhoogde flexibiliteit en weerstand** dankzij de polyurethaancoating.
- > **Ventilatie van de rug van de hand** dankzij de palm coating.




Certificatie

Deze handschoen is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**). **Categorie II**.

Die is afgegeven door **MIRTA-KONTROL d.o.o.**, genotificeerd nr. **2474**.

EN 388 : 2016



4X42C



CE

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>

EN ISO 21420 - VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Algemene vereisten en beproevingsmethoden. Deze norm vestigt de voornaamste eisen inzake ergonomie, onschadelijkheid, markering, informatie en gebruiksaanwijzingen.

EN 388 - TEGEN MECHANISCHE RISICO'S



1.2.3.4.F.P

| | |
|----------|--|
| 1 | Schuurweerstand. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| 2 | Weerstand tegen doorsnijden. Niveau 1 tot 5 (5 is de beste). |
| 3 | Scheurweerstand. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| 4 | Perforatieweerstand. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| F | Snijweerstand. Niveau A tot F (F is de beste). |
| P | Weerstand tegen schokken. Markering P (optioneel test). |

Voor handschoenen die materialen bevatten die messen afstompen, moet een aanvullende verplichte test volgens de norm EN ISO 13997 (test apparaat TDM100) worden uitgevoerd. Deze test kan ook optioneel zijn voor handschoenen die het mes niet bot maken.

EN 374 - TEGEN CHEMISCHE RISICO'S



Type X
X.X.X

| | |
|---------------|---|
| Type A | Doorlatingsijd \geq 30 min voor minstens 6 producten van de lijst (zie hieronder) |
| Type B | Doorlatingsijd \geq 30 min voor minstens 3 producten van de lijst (zie hieronder) |
| Type C | Doorlatingsijd \geq 10 min voor minstens 1 product van de lijst (zie hieronder) |

| | | | |
|----------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| A | Methanol | 67-56-1 | Primaire alcohol |
| B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
| C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitril |
| D | Dichloormethaan | 75-09-2 | Chloorwaterstof |
| E | Kooldisulfide | 75-15-0 | Zwavelhoudende organische verbinding |
| F | Tolueen | 108-88-3 | Aromatische koolwaterstof |
| G | Diethylamine | 109-89-7 | Amine |
| H | Tetrahydrofuraan | 109-99-9 | Composé hétérique hétérocyclique |
| I | Ethylacetaat | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptaan | 142-82-5 | Hydrocarbure saturé |
| K | Natriumhydroxide 40 % | 1310-73-2 | Base inorganique |
| L | Zwavelzuur 96 % | 7664-93-9 | Anorganisch mineraal zuur |
| M | Salpeterzuur (65±3) % | 7697-37-2 | Anorganisch zuur |
| N | Azijnzuur (99±1) % | 64-19-7 | Organisch zuur |
| O | Ammoniak 25 % | 1336-21-6 | Organische basis |
| P | Waterstofperoxide 30 % | 7722-84-1 | Waterstof |
| S | Waterstoffluoride 40% | 7664-39-3 | Anorganisch mineraal zuur |
| T | Formaldehyde 37% | 50-00-0 | Aldehyde |

| | |
|----------|--------------------------------|
| Klasse 1 | Passage gemeten: > 10 minuten |
| Klasse 2 | Passage gemeten: > 30 minuten |
| Klasse 3 | Passage gemeten: > 60 minuten |
| Klasse 4 | Passage gemeten: > 120 minuten |
| Klasse 5 | Passage gemeten: > 240 minuten |
| Klasse 6 | Passage gemeten: > 480 minuten |

ASTM F2878 - WEERSTAND TEGEN PERFORATIE VAN EEN INJECTIENAALD



Niveau X

| | |
|-----------------|---|
| Niveau 1 | Prikbestendige met een kracht kleiner dan of gelijk aan 2 N. |
| Niveau 2 | Prikbestendige met een kracht kleiner dan of gelijk aan 4 N. |
| Niveau 3 | Prikbestendige met een kracht kleiner dan of gelijk aan 6 N. |
| Niveau 4 | Prikbestendige met een kracht kleiner dan of gelijk aan 8 N. |
| Niveau 5 | Prikbestendige met een kracht kleiner dan of gelijk aan 10 N. |

EN 374-5 - TEGEN MICRO-ORGANISMEN



VIRUS

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

Met extra test van virusdoorlaatbaarheid (ISO16604)

EN 511 - TEGEN KOUDE



A.B.C

| | |
|----------|--|
| A | Convectiekoude. Niveau 0 tot 4 (4 is de beste). |
| B | Contactkoude. Niveau 0 tot 4 (4 is de beste). |
| C | Waterondoorlaatbaarheid. Niveau 0 (Nee) of 1 (Ja). |

EN 407 - TEGEN THERMISCHE RISICO'S (WARMTE EN/OF VUUR)

Bescherming tegen vuur:



A.B.C.D.E.F

Bescherming tegen warmte:



X.B'.C.D.E.F
(* Max: Niveau 2)

| | |
|----------|---|
| A | Verbrandingeigenschappen. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| B | Contactwarmte (Drempel tijd \geq 15 s). Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| C | Convectiewarmte. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| D | Stralingswarmte. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| E | Kleine projecties van gesmolten metaal. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |
| F | Grote projecties van gesmolten metaal. Niveau 1 tot 4 (4 is de beste). |

EN 12477 + A1 - VOOR LASSERS

Type A

Voor algemene las en snijwerken

Type B

Hoge vingergevoeligheid voor TIG laswerken

ISO 18889 - BEHANDELING VAN PESTICIDEN



X

| | |
|-----------|--|
| G1 | Laag potentieel risico. Verdunde pesticiden. Zonder mechanische weerstand. |
| G2 | Middelgroot potentieel risico. Verdunde of geconcentreerde bestrijdingsmiddelen. Minimale mechanische weerstand. |
| GR | Alleen handpalmbescherming. Droge residuen van bestrijdingsmiddelen. |

EN ISO 10819 - VIBRATIES EN MECHANISCHE SCHOKKEN

Vibraties hand/arm. Meting en evaluatie van de transmissiefactor van de trillingen door de handschoen naar de handpalm.

EN 16350 - ELECTOSTATISCHE EIGENSCHAPPEN



Elke individuele meting moet voldoen aan de vereisten: verticale weerstand: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Test methode volgens de norm EN 1149-2: 1997.

EN 60903 - MAXIMALE BEDRIJFSSPANNING



| Continue spanning | Alternatieve spanning | Klasse |
|-------------------|-----------------------|--------|
| 750 V | 500 V | 00 |
| 1 500 V | 1 000 V | 0 |
| 11 250 V | 7 500 V | 1 |
| 25 500 V | 17 000 V | 2 |
| 39 750 V | 26 500 V | 3 |
| 54 000 V | 36 000 V | 4 |

"X" betekent dat de handschoen niet is getest.