



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto in fibre ad alta tenacità PEHD (Polietilene ad alta densità PEAD) e altre fibre tecniche.

Rivestimento poliuretano flessibile sulla palma.

Rinforzo in nitrile tra il pollice e l'indice.

Polsino: maglia elastica con bordino.

Colore grigio/nero.

Destrità: livello di performance 5.

Taglie: 6 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Montaggio senza cuciture: migliora il comfort dell'utente e la sua destrezza nella presa di oggetti sottili.

Fibre ad alta tecnologia (HDPE): forniscono un'eccellente protezione contro i rischi meccanici e in particolare i tagli.

Rivestimento protettivo: Il rivestimento in poliuretano sulla mano facilita l'adesione e la presa degli oggetti in ambiente secco.

Rinforzo del rivestimento tra il pollice e l'indice per una maggiore durata del prodotto.

Dorso non rivestito per una buona ventilazione della mano.

Protezione dal
TAGLIO


Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



4X43F



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <http://docs.singer.fr>