



LUNGHEZZA: 350 MM



dermatest-guarantee.com



Area di utilizzo*



INDUSTRIA CHIMICA



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEGGERA



AGRICOLTURA



MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Rivestimento: PVC, completamente rivestito. (Doppia rivestimento).

Finitura esterna: Palmo e dorso della mano finitura sabbata. Manichetta con finitura liscia.

Supporto: cotone (felpato), tagliato e cucito.

Bordo: taglio smerlato.

Lunghezza: 350 mm (media).

Spessore: 1,70 mm (media).

Colore: verde.

Taglie: 9/10.

Confezione: scatola da 50 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Avantages

Protezione dagli schizzi grazie alla lunghezza del guanto.

Eccellente resistenza chimica e meccanica grazie al rivestimento in PVC.

Presenza migliorata grazie alla finitura sabbata.

Ermeticità del guanto grazie al rivestimento completo.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Antibatterico grazie al trattamento Sanitized®.




Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria III. Certificato da **SATRA**. Organismo certificato nr.2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 1 2 1 X

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018



Tipo A
J K L M P S T

EN ISO 374-5 : 2016



VIRUS

EN ISO 21420 : 2020



CE 0598

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>