



COMPRIMENTO: 350 MM



Campo de utilização*



INDÚSTRIA QUÍMICA INDÚSTRIA PESADA INDÚSTRIA LEVE AGRICULTURA MANUTENÇÃO

Características técnicas

Luvas de proteção.

Revestimento: PVC, totalmente revestido. (dupla camada).

Acabamento exterior: palma e dorso da luva com acabado áspero. Punho com acabado liso.

Suporte: algodão, cortado e cosido.

Borde: corte festón.

Comprimento: 350 mm (valor médio).

Espessura: 1,70 mm (valor médio).

Cor: verde.

Tamanhos: 9 / 10.

Empacotamento: cartão de 50 pares.

Embalagem: pacote de 10 pares.

Vantagens

Proteção contra salpicos devido ao comprimento da luva.

Excelente resistência química e mecânica com o revestimento em PVC.

Aderência melhorada com o acabamento jateado.

Vedação da luva com o revestimento completo.

Qualidade e fiabilidade da produção certificada ISO 9001 / ISO 14001.


Antibacteriano com o tratamento Sanitized®.



Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria III.** Expedido por **SATRA**. Órgão notificador nº **2777**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 1 2 1 X

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018



Tipo A
J K L M P S T

EN ISO 374-5 : 2016



VIRUS



CE 0598

EN ISO 21420 : 2020

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>

(*) Exemplos de uso dados apenas para informação; cabe ao usuário final verificar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Antes de usar, leia as instruções que acompanham o produto. Edição LS 25/09/2025 - © Singer® Safety.