



COMPRIMENTO: 350 MM



Campo de utilização*



INDÚSTRIA QUÍMICA



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



AGRICULTURA



MANUTENÇÃO

Características técnicas

Luvas de proteção.

Revestimento: PVC, totalmente revestido.

Acabamento exterior: liso.

Suporte: algodão (interlock), cortado e cosido.

Borde: corte festón.

Comprimento: 350 mm (valor médio).

Espessura: 1,20 mm (valor médio).

Cor: vermelho.

Tamanhos: 9 / 10.

Empacotamento: cartão de 50 pares.

Embalagem: pacote de 10 pares.

Vantagens

Absorção do suor graças ao algodão.

Fácil de colocar e retirar.

Excelente resistência química graças ao revestimento em PVC.

Impermeável graças ao revestimento completo.

Qualidade e fiabilidade graças à produção com certificação ISO 9001 / ISO 14001.

Antibacteriano graças ao tratamento Sanitized®.



Certificação


O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Categoria III. Expedido por **SATRA**. Órgão notificador nº **2777**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018

EN 374-5 : 2016

EN ISO 21420 : 2020



4121X



Tipo A
AKLMPST



VIRUS



CE0598

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>