



## >> Verwendung (\*)

\* **Empfohlen für manuelle Schweißtechniken mit leichter Bildung von Metallspritzern und Tropfen**, zum Beispiel Gasschweißen, TIG-Schweißen, MIG-Schweißen, Mikroplasma-schweißen, Löten, Punktschweißen, MMA-Schweißen, Rutil-Elektroden.

\* **Empfohlen für manuelle Schweißtechniken mit starker Bildung von Metallspritzern**, z.B. MMA-Schweißen (Elektrode mit Standardumhüllung oder Elektrode mit Cellulose-Umhüllung), MAG-Schweißen (mit CO<sub>2</sub> oder Gasgemisch), MIG-Schweißen (mit Starkstrom), Lichtbogenschweißen mit Fülldraht, Plasmaschneiden, Kalibrieren, Brennschneiden, thermisches Spritzen.

Diese Kleidungsstücke sind für den Schutz gegen unbeabsichtigten und kurzzeitigen elektrischen Kontakt bestimmt.

(Mehr Infos und Anwendungen: siehe dem Produkt beiliegendes Datenblatt)

## >> Technische Daten

- ✓ Schweißerschutzhose.
- ✓ Rinderspaltleder.
- ✓ Größen M, L.
- ✓ Seitliche Öffnungen am Bund und Klettverschluss.
- ✓ Innen verstellbarer Ledergürtel.
- ✓ 1 Tasche mit Patte an der Seite des Hosenbeins.  
Verstärkungsdreieck an der seitlichen Naht.  
Nähte mit Faden aus Aramid.

✓ Farbe: natur

- ✓ Verpackungseinheit: - Karton mit 5 Stück.
- Beutel mit 1 Stück.



Mehr unter: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Pluspunkte

- ✓ Widerstandsfähiges Spaltleder.
- ✓ Einfach verstellbarer Bund.
- ✓ Mit Aramid-Faden für eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit der Nähte.

## >> Konformität

Europäische **VERORDNUNG (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) (Kategorie II).

Dieses Produkt wurde gemäß den folgenden europäischen Normen geprüft:

- **EN ISO 13688: 2013.** Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen.
- **EN ISO 11611: 2007.** Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren.

Prüfbescheinigung UE ausgestellt durch die notifizierte Stelle **INTERTEK**. Kennnummer **n°0362**.



Zwei Schutzklassen, wobei die Klasse 1 die niedrigste ist.

**Die Klasse 1** bietet Schutz gegen weniger riskante Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Spritzern und geringer Strahlungshitze.

**Die Klasse 2** bietet Schutz gegen stärker gefährdete Schweißarbeiten mit mehr Spritzern und stärkerer Strahlungshitze.

Der Buchstabe A1 oder A2 entspricht der für die Flammausbreitung angewendeten Prüfmethode gemäß Norm ISO 15025: 2000.

Ihr **SINGER® SAFETY** Partner