



TKV345



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEVE



MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia in un pezzo (senza cuciture).

Calibro 10.

Supporto: in fibre miste.

Aramidico, filo di acciaio e altre fibre.

Rivestimento/versione: Palmo e 3/4 del dorso rivestiti in lattice, finitura crespata. Dorso ventilato.

Polso elastico.

Colori giallo/blu.

Destrezza: livello di performance 5.

Taglie: da 8 a 10.

Confezione: cartone da 100 paia.

Sfuso: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Protezione dal taglio di livello E (secondo TDM).

Comfort e facilità di regolazione grazie al supporto in maglia a pezzo unico.

Presenza migliorata grazie alla finitura increspata.

Qualità e affidabilità garantite da una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Proprietà antibatteriche grazie al trattamento Sanitized®.

Protezione dal
TAGLIO

Protezione da
CALORE

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II. Certificato da **SATRA Technology Europe Limited**.

Organismo certificato nr.2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4X43E

EN 407: 2020



X2XXXX

EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>

SINGER
safety

(*) Esempi di utilizzo forniti a solo scopo informativo; spetta all'utilizzatore finale verificare se il prodotto è idoneo o meno all'uso previsto.
Prima dell'uso leggere le istruzioni allegate al prodotto. Vendita esclusiva ai professionisti. Edizione **LS 21/09/2026** - © Singer® Safety.