

1.50 m      1.25 m

1.60 Kg

Hecho bajo

ISO  
9001



## >> Utilización (\*)



Industria ligera



Industria pesada



Construcción



Mantenimiento



Obras públicas

## >> Características técnicas

- ✓ Doble elemento de amarre. Cincha elástica en poliéster.
- ✓ Absorbedor de energía incluido, protegido con una funda de plástico.
- ✓ Incluidos dos conectores de aluminio doble acción cautivos GRABLUX.
- ✓ Incluido un conector de aluminio triple acción OVALUX.
- ✓ Corriente de aire mínimo necesario: **6.00 m (factor 2)**.
- ✓ Longitud sin estirar: **1,25 m**. Longitud estirada: **1,50 m**.
- ✓ Peso: **1.60 kg**.
  - caja de 10 piezas.
  - sobre de 1 pieza.



Para más información: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Principales ventajas

- ✓ Sistema de doble cincha muy práctica para avanzar con total seguridad.
- ✓ Cada terminal es en forma de bucle con vaina de refuerzo de textil, resistente a la abrasión.
- ✓ Esto impide que la cuerda se estropee por el contacto metálico del conector.
- ✓ Cinchas elásticas para mayor comodidad de uso.
- ✓ Conectores de aluminio, más ligeros que el acero.
- ✓ Fabricación certificada **ISO 9001**.



## >> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 355 : 2002**. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Absorbedores de energía.

- **CNB / P / 11.063: 2014**. Coordinación de los organismos notificados. Recomendación de uso. VG11.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).

**Categoría III.**

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado **n°2777**.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**. Organismo notificado **n°0598**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety