




1.50 m Ø 12 mm



>> Verwendung



Leichtindustrie Schwerindustrie Rohbauarbeiten Pflege und Wartung Tiefbau

>> Technische Daten

- ✓ Zweisträngiges Verbindungsmittel aus Polyamid.
- ✓ Jedes Verbindungsmittel besteht aus drei Litzenseilen.
- ✓ Länge: **1,50 Meter**.
- ✓ Durchmesser: **12 mm**.
- ✓ Ein Ende in Form einer Schlaufe mit Schutzkausche mit Falldämpfer und mit einem Karabiner
- ✓ Zwei andere Enden in Form einer Schlaufe mit Schutzkausche mit Haken (Öffnungsweite 50 mm).
- ✓ Verpackungseinheit:
 - Karton mit 10 Stück.
 - Schachtel mit 1 Stück.



Mehr unter: **www.singer.fr**

>> Pluspunkte

- ✓ Sehr praktisches zweisträngiges Verbindungsmittel für ein sicheres Fortbewegen.
- ✓ Die Enden sind mit einer Kunststoffhülle geschützt.
- ✓ Um Ihnen die beste Qualität zu garantieren, ist der Singer® Safety-Produktionsprozess integriert.
Die Planung und die Produktion aller Produkte werden direkt von uns unter einem Dach ausgeführt: Weben der Gurtbänder aus bereits beschichteten Fäden, Pressen der Metallteile und chemische Behandlung, Montage der Sicherheits- und Auffanggurte, individuelle Kontrolle, Tests unter realen Bedingungen dank verschiedener Geräte und Laborinstrumente usw.
- ✓ Zertifizierte Fertigung nach **ISO 9001**.



>> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

- **EN 355: 2002**. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer.

- **CNB / P / 11.063: 2014**. Koordination der benannten Stellen. Empfehlung zur Verwendung. VG11.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie III.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SSGS Fimko Oy (Finnland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety