



## Verwendungsgebiet\*



BAUNEBCENGEWERBE



LANDWIRTSCHAFT



GRÜNFLÄCHEN-PFLEGE



FISCHEREI-WIRTSCHAFT



TRANSPORT

## Technische Daten

### Regenkleidung (Jacke + Hose).

**Jacke.** Material: 60 % Polyester, 25 % PVC und 15 % Polyurethan, 280 g/m<sup>2</sup>. Dichte Nähte.

Fest angenähte Kapuze mit Kordelzug, im Kragen eingerollt. 2 Außentaschen. Reißverschluss unter Patte mit Druckknöpfen. Taillie mit Kordelzug und Stopper. Bündchen mit Gummizug.

**Hose.** Material: 60 % Polyester, 25 % PVC und 15 % Polyurethan, 280 g/m<sup>2</sup>. 2 Handöffnungen. Dichte Nähte. Schlitzleiste mit Druckknöpfen. Taillienweite verstellbar.

**Farbe:** grün.

**Größen:** S bis 4XL.

**Verpackungseinheit:** Karton mit 10 Stück.

**Unterverpackung:** einzeln verpackt.

1821



## Pluspunkte

**Einzelverpackung mit Reißverschluss.**

**Flexibles, widerstandsfähiges und bequemes Material** (Polyester/PVC/Polyurethan).

**Wasserdichte Kleidung** dank versiegelter Nähte und fester Kapuze.

KÖRPERSCHUTZ

## Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie I.**



EN 343 : 2019



EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>

## EN 14058 - GEGEN KÜHLE UMGEBUNGEN



A B C D	A	Wärmewiderstand. Klasse 1 bis 4 (4 ist die Beste).
	B	Luftdurchlässigkeit. Klasse 1 bis 3 (3 ist die Beste).
	C	Resultierende Wärmedämmung. Optionaler Test.
	D	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser. Optionaler Test.

## EN 343 - GEGEN WITTERUNGSUNBILDEN



A B R	A	Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser. Klasse 1 bis 4 (Klasse 4 ist die Beste).
	B	Wasserdampf-Durchgangswiderstand. Klasse 1 bis 4 (Klasse 4 ist die Beste).
	R	Gesteuert unter einem Regensimulator (optional). Klasse R.

## EN ISO 11611 - SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN



Klasse 1 Klasse 2 A1 oder A2	Klasse 1	Schutz gegen geringfügige Risiken in denen am wenigsten Spritzer und geringe Strahlungshitze auftreten.
	Klasse 2	Schutz gegen größere Risiken, mit mehr Spritzern und größerer Strahlungshitze.
	A1 oder A2	Verwendeten Prüfverfahren für die begrenzte Flammenausbildung gemäß ISO 15025/2000.

## EN ISO 11612 - SCHUTZ GEGEN HITZE UND FLAMMEN



A1 und/oder A2 B1 bis B3 C1 bis C4 D1 bis D3 E1 bis E3 F1 bis F3	A1 und/oder A2	Begrenzte Ausbreitung der Flammen
	B1 bis B3	Konvektionswärme
	C1 bis C4	Strahlungswärme
	D1 bis D3	Projektion von geschmolzenem Aluminium
	E1 bis E3	Projektion von Eisenschmelze.
	F1 bis F3	Kontaktwärme.

Diese Norm beinhaltet zwingend gewisse Anforderungen an die Konzeption des Produktes (zum Beispiel die Klappen der Außentaschen müssen breiter als die Taschen sein...). Jedes Kleidungsstück muss die Kodifizierung A1 und/oder A2 tragen oder zumindest einen der anderen Kodifizierungsbuchstaben.

## EN ISO 14116 - BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG



A B C D	Index 1 Index 2 Index 3	Index 1	Begrenzte Flammenausbreitung / Keine weiter brennenden Stoffteile / Nachglimmen.
		Index 2	Begrenzte Flammenausbreitung / Keine weiter brennenden Stoffteile / Nachglimmen / Keine Lochbildung.
		Index 3	Begrenzte Flammenausbreitung / Keine weiter brennenden Stoffteile / Nachglimmen / Keine Lochbildung / Begrenzte Flammenbeständigkeit.
	B	-	Anzahl der Wäschen.
	C	H	Normales Waschen.
		I	Industrielles Waschen.
		C	Chemisches Reinigen.
	D	-	Waschtemperatur.

Wenn die Materialien nicht gewaschen werden können: BC/D = 0/0. Das Piktogramm (siehe oben) darf nur verwendet werden wenn das Produkt nach einem anderen Flammenschutzstandard geprüft wurde.

## EN 1149-5 - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN



Elektrostatische Eigenschaften - Teil 5.  
Leistungsanforderungen bezüglich Materialien und Konzeption.

## EN ISO 20471 - WARNSCHUTZ



Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3	1	Grundmaterial: > 0,14 m <sup>2</sup> . Reflektierendes Material: > 0,10 m <sup>2</sup> . Material mit kombinierten Merkmalen: > 0,20 m <sup>2</sup> .
	2	Grundmaterial: > 0,50 m <sup>2</sup> . Reflektierendes Material: > 0,13 m <sup>2</sup> . Material mit kombinierten Merkmalen: - m <sup>2</sup> .
	3	Grundmaterial: > 0,80 m <sup>2</sup> . Reflektierendes Material: > 0,20 m <sup>2</sup> . Material mit kombinierten Merkmalen: - m <sup>2</sup> .

Der Koeffizient der Retroreflexion des reflektierenden Materials muss obligatorisch der Klasse 2 entsprechen und konform den Normen EN ISO 20471 sein (Klasse 1 der veralteten Norm EN 471 wurde annulliert). Das "X", neben dem Grafik Symbol zeigt die Klasse des Kleidungsstücks gemäss obligatorischen Mindestflächen.

## EN 14404 - KNIESCHUTZ

TYP X



STUFE X

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	Typ 1	Tragbare Knieschoner zum Schutz.
	Typ 2	Knieschützer in Verbindung mit Kleidung.
	Typ 3	Knietepich.
	Typ 4	Absenkvorrichtungen.
	Stufe 0	Flache Böden, Kein Widerstand gegen das Eindringen erforderlich.
	Stufe 1	Flache Böden, 100 N Eindringwiderstand.
	Stufe 2	Flache oder unregelmäßige Oberflächen, 100 N Eindringwiderstand.
Stufe 3	Flache oder unregelmäßige Oberflächen unter schwierigen Bedingungen, 250 N Eindringwiderstand.	

## EN 61482 - THERMISCHE GEFAHREN EINES LICHTBOGENS



APC 1 APC 2	APC 1	Getestet mit einem 4 000 Ampere Lichtbogen
	APC 2	Getestet mit einem 7 000 Ampere Lichtbogen

Zusätzlich werden für jede Klasse geprüft: - Das Fehlen von Brandfortleitung.  
- Das Fehlen einer Wärmeableitung (kann eine Verbrennung 2. grades herbeiführen).  
- Die ordnungsgemäße Funktion der EPI-Verschlussysteme nach den Tests.

## EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 13034 GEGEN CHEMIKALIEN



Typ X

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6	Typ 1	Gasdicht.
	Typ 2	Nicht gasdicht.
	Typ 3	Dicht gegen Flüssigkeitsspritzer
	Typ 4	Dicht gegen Aerosole
	Typ 5	Ganzkörperschutz gegen in der Luft befindliche Feststoffpartikel
	Typ 6	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien

## EN 14126 - GEGEN INFEKTIONSERREGER



Anforderungen in Bezug auf Leistungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger

## EN 1073-2 - GEGEN RADIOAKTIVE KONTAMINATION



Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.

"X" bedeutet, daß der Artikel hierfür nicht getestet wurde.