



>> Verwendung



>> Technische Daten

- ✓ Verbindungsmitel zur Arbeitsplatzpositionierung.
- ✓ Verseiltes Polyamidkabel.
- ✓ Länge: **2.00 Meter**.
- ✓ Durchmesser: **14 mm**.
- ✓ Automatische Längenverstellung mit Hilfe eines Stahlrings.
- ✓ Ausgestattet mit zwei Karabinern.
- ✓ **Verpackungseinheit:**
 - Karton mit 10 Stück.
 - Beutel mit 1 Stück.



Mehr unter: www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Automatische und einfache Längenverstellung mit Stahlring.
- ✓ Bereits mit zwei Karabinern ausgestattet.
- ✓ Um Ihnen die beste Qualität zu garantieren, ist der Singer® Safety-Produktionsprozess integriert.

Die Planung und die Produktion aller Produkte werden direkt von uns unter einem Dach ausgeführt: Weben der Gurtbänder aus bereits beschichteten Fäden, Pressen der Metallteile und chemische Behandlung, Montage der Sicherheits- und Auffanggurte, individuelle Kontrolle, Tests unter realen Bedingungen dank verschiedener Geräte und Laborinstrumente usw.



>> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

EN 358: 1999. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.

Haltegurte und Verbindungsmitel für Haltegurte.



Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie III.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety