



Area di utilizzo*



LAVORI PUBBLICI INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI AGRICOLTURA

Caratteristiche tecniche

Scarpa di sicurezza alta.

Tomaia: crosta di pelle spalmata, effetto nabuk.

Fodera: tessuto con supporto antiscivolo in microfibra.

Linguetta: imbottita, con soffietto.

Puntale: acciaio antiurto 200J.

Soletta: PU preformato, anatomico.

Inserto antiperforazione: tessile ad alta resistenza.

Suola: gomma nitrilica, incollata/cucita.

Colori: nero.

Taglie: 39 / 47.

Confezione: scatola da 10 paia.

Sotto-confezione: scatola individuale.

Peso: 790 g (Peso medio di una scarpa, taglia 42).



Vantaggi

Qualità e affidabilità garantite da una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Flessibilità e protezione assicurate dall'inserto antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.

Scarpa di sicurezza alta (supporto caviglia).



Protezione del
PIEDE

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria II.** Certificato da **TÜV SÜD DANMARK ApS**. Organismo notificato n°2443.

EN ISO 20345 : 2022 + A1:2024 (S3S FO SR HRO)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>