EVASAFE

ULTRA-EFICAZ

MONTURA ESPECIAL DE ELASTOMERO

DOBLE PANTALLA DE PROTECCION

Hecho bajo ISO 14001 ISO 9001

Utilización (*)

Agricultura | Industria agro alimentaria | Industria química | Industria ligera | Industria pesada

Características Técnicas

- Gafas-máscara de protección premium. No ventiladas.Protección UV.
- Ocular: doble ocular de protección incolora
  - ocular interior de acetato con tratamiento an1tivaho 0.50 mm (marcaje N)
  - ocular exterior de policarbonato antirayaduras 2.30 mm (marcaje K)
- Montura: elastómero suave y confortable.
- Banda elástica y regulable de neopreno.
- Borde ancho y puente nasal confortable.
- Medidas: 190 mm x 90 mm x 95 mm
- Peso: 143 g.
- Embalaje: - caja de 72 unidades.
  - caja de 6 unidades.

Para más información : ***www.singer.fr***

Principales ventajas

- Montura de elastómero (**HTPR**) ultra resistente, específicamente contra temperaturas elevadas
- Su forma redondeada permite adaptarse perfectamente al contorno de cualquier tipo de cara, para una mayor comodidad y menor fatiga en el trabajo.
- El borde ancho de espuma acentúa la sensación de confort y de calidad.
- Pantalla panorámica con un amplio campo de visión. Puente nasal confortable.
- El marco oscuro protege del reflejo de la luz.
- La banda elástica ancha es fácilmente regulable gracias a una hebilla plástica.
- Compatible con un gran número de máscaras respiratorias y con gafas de ver graduadas.
- Pantalla interior de acetato para una mejor protección contra los líquidos y productos agresivos. Excelente resis-tencia al vaho (N).
- Pantalla exterior de policarbonato con tratamiento antirayaduras (K) para una duración más larga del equipo y un mejor confort.
- Paño de limpieza de neopreno, evita la acumulación de pelusas en lugares sensibles, buena resistencia a líquidos agresivos...

Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los Equipos de Protección Individual (**EPIs**). **Categoría II.**

Expedido por **INSPEC.**

Organismo notificado **n°0194 (hasta el 31.12.20) n°2849 (a partir del 01.01.21)**.

EN 166 : 2001 (BT, 3 4 5 9 K N, clase óptica 1)
EN 170 : 2002 (2C-1,2)

Descargue la declaración EU de conformidad en **http://docs.singer.fr**

(*) Ejemplos de uso dados a título indicativo; el usuario final debe verificar si el producto es adecuado o no para el uso deseado.
Antes de toda utilización, lea las instrucciones adjuntas con el producto. **Edición LS 2022.10.05 - © Singer® Safety.**

SINGER safety