



Verwendungsgebiet*



CHEMIEINDUSTRIE



SCHWERINDUSTRIE



LEICHTINDUSTRIE



BAUGEWERBE



LANDWIRTSCHAFT

Technische Daten

Panoramamaske.

Material: Polycarbonat.

Wasserdichte Gesichtsabdichtung aus Silikon.

Behandlung: Antibeschlag und Kratzfest.

Haltegeschirr (auf dem Kopf und im Nacken), mit 4 verstellbare Haltebänder.

Ventile zur Aufnahme von zwei Filterscheiben (separat verkauft)

Mit MAXIFLOW Ausatemventil.

Geliefert in einem Transportbeutel.

Farben: schwarz und blau.

Gewicht: 440 g.

Verpackungseinheit: Karton mit 4 Stück.

Unterverpackung: einzeln verpackt.

Pluspunkte

- > **Verstärkte Solidität** (schwarzes Polycarbonat und verstärkter Rand).
- > **Leicht, kompakt & bequem** (Gewichtsverteilung, Seitenfilter und weiche Silikon-Gesichtsabdichtung).
- > **MAXI FLOW Ausatemventil** (reduziert Temperatur, Feuchtigkeit und CO₂-Gehalt).
- > **Schnelle und Einfache instellung** (4 verstellbare Riemen).
- > **Einfacher Filterwechsel** (Bajonettverschluss).
- > **Viele kompatible Filter.**



Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie III.**

Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **APAVE Sudeurope SAS**. Notifizierte Prüfstelle Nr. **0082**.

EN 136 : 1998



CE 0082

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>

NORMEN

EN 136	Atemschutzgeräte: Vollmasken.
EN 140	Atemschutzgeräte: Halbmaske und Viertelmaske.
EN 143	Atemschutzgeräte: Partikelfilter.
EN 14387	Atemschutzgeräte: Gasfilter und Kombi-Filter.
EN 149	Atemschutzgeräte: Einweg-Halbmaske, Filterschutz gegen Aerosole.

EN 14387 - FILTERTYP

A (braun)	Schutz vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65°C. spezifiziert vom Hersteller
B (gris)	Schutz vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen, spezifiziert vom Hersteller
E (gelb)	Schutz vor Schwefeldioxid und anderen Gasen, sowie Dämpfen, spezifiziert vom Hersteller
K (grün)	Schutz vor Ammoniak und dessen organischen Verbindungen, im Einzelnen vom Hersteller spezifiziert

EN 143 - FILTERKLASSE

P1	geringe Kapazität
P2	mittlere Kapazität
P3	hohe Kapazität


Auf den Typen-Buchstaben folgt dann jeweils eine Klassen-Nummer

EN 149 - NUTZUNGSDAUER

NR	Einmaligen Benutzung
R	Wiederverwendbar (länger als 1 Arbeitstag)
D	Verbesserte Atemkapazität und Lebensdauer (Dolomitstaub-Verstopfungstest). Geringe Zunahme des Atemwiderstands, wenn der Filter mit Partikeln beladen ist.

EN 149 - VERWENDUNGSBEREICHE

FFP1	Gegen Feststoff- und Flüssigstoffaerosole, ungiftig . Konzentrationen: bis zu 4,5 x MAK oder 4 xAPF
FFP2	Gegen Feststoff- und Flüssigstoffaerosole, ungiftig und schwache bis mittlere Toxizität. Konzentrationen: bis zu 12 x MAK oder 10 xAPF.
FFP3	Gegen Feststoff- und Flüssigstoffaerosole, ungiftig, schwache bis mittlere Toxizität sowie hohe Toxizität. Konzentrationen: bis zu 50 x MAK oder 20 xAPF.



Für dieses Beispiel ist die FFP2-Maske am besten geeignet.

Das FFP1 bietet keinen ausreichenden Schutz, während das FFP3 den Benutzer übermäßig schützt.

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. Es ist der Grenzwert eines Gases oder eines Staubes (ausgegeben in ppm oder mg/m³), dem eine Person während ihres gesamten Berufslebens an einem Arbeitstag (8 h / Tag) ohne Risiko für seine Gesundheit, ausgesetzt sein kann.

APF = angegebener Schutzfaktor

